



安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

| 项目 Item | 参数 Parameter |
|---|---------------------------|
| 电路图 Circuit | |
| 额定电流、电压 Rated voltage Rated current | 6A 250V AC 10A 125V AC |
| 绝缘电阻 Insulated resistance | ≥100MΩ |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤50mΩ |
| 介电强度(极间) Dielectric strength | ≥1500V AC/5S |
| 操作温度 Operating Temperature | T85 |
| 电器寿命 Electrical Life | ≥10000 Cycles |

| 版本 | 标示 | 更改描述 | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------|-------------|
| 产品名称: Product | 船形开关 Rocker Switch | 产品型号: Product Model | KCD1-1-101 | |
| 产品料号: P/N | 制图: | 审核: | 核准: | |
| 图纸比例: Scale | 1:1 | 日期: | 日期: | 日期: |
| 若没有特别标示, 公差依照以下要求: X = ±0.5 .X = ±0.30 .XX = ±0.15 < = ±2 (单位: mm) | | | | (第一视角法) |
| 乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD | | | | |